

SJTK-JAKOTUKKI

Lukittavat palloventtiilit

SJTK1R12N-1/4-50

Paineilman jakotukki, 1/4", 12 lähtöä, 50mm jalat

- Lähdöt 1/4" tai 3/8"
- Lähtöjen määrä 2-18
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin



Tuotekuvaus

Jakotukissa on messinkiset palloventtiilit kiinnitettynä anodisoituun alumiini-profiiliin.

Tukkien perusvarustukseen sisältyvät palloventtiilien lisäksi: Jalat, kaksoisnipa ja päätytulppa. Päätykierteet ovat aina 1/2" SJTK-tukki on saatavissa myös lukittavilla palloventtiileillä.

Tukkia saa erilaisilla lähtömäärillä. Lähtöjen koko voi olla 1/4", 3/8" tai suurikapasiteettinen 1/2".

Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus 50-, 65-, 120- tai 140mm.

Tukkiin saadaan myös tarvittaessa lasermerkattu positionumerointi.

Tekniset tiedot

Tiedot

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Lähtöjen määrä | 12 |
| Asennusjalat | 50 mm |
| Väliaine | Paineilma ja neutraalit kaasut |
| Liitännän sisääntulo | G1/2" |
| Liitännän ulostulo | G1/4 |
| Rungon materiaali | Anodisoitu alumiini |
| Venttiilin materiaali | Niklattu messinki |
| Max. työpaine | 16 bar |
| Min. työpaine | -0,99 bar |
| Max. käyttölämpötila | 90 °C |
| Min. käyttölämpötila | -20 °C |

