

SJTK-JAKOTUKKI

Lukittavat palloventtiilit

SJTK1R18N-1/4-50

Paineilman jakotukki, 1/4", 18 lähtöä, 50mm jalat

- Lähdöt 1/4" tai 3/8"
- Lähtöjen määrä 2-18
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin



Tuotekuvaus

Jakotukissa on messinkiset palloventtiilit kiinnitettynä anodisoituun alumiini-profiiliin.

Tukkien perusvarustukseen sisältyvät palloventtiilien lisäksi: Jalat, kaksoisnipa ja päätytulppa. Päätykierteet ovat aina 1/2" SJTK-tukki on saatavissa myös lukittavilla palloventtiileillä.

Tukkia saa erilaisilla lähtömäärillä. Lähtöjen koko voi olla 1/4", 3/8" tai suurikapasiteettinen 1/2".

Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus 50-, 65-, 120- tai 140mm.

Tukkiin saadaan myös tarvittaessa lasermerkattu positionumerointi.

Tekniset tiedot

Tiedot

Lähtöjen määrä	18
Asennusjalat	50 mm
Väliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut
Liitännän sisääntulo	G1/2"
Liitännän ulostulo	G1/4
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Venttiilin materiaali	Niklattu messinki
Max. työpaine	16 bar
Min. työpaine	-0,99 bar
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

