

## SJTK-JAKOTUKKI

Lukittavat palloventtiilit

SJTK1R16N-1/4-140

Paineilman jakotukki, 1/4", 16 lähtöä, 140mm jalat

- Lähdöt 1/4" tai 3/8"
- Lähtöjen määrä 2-18
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin



### Tuotekuvaus

Jakotukissa on messinkiset palloventtiilit kiinnitettynä anodisoituun alumiini-profiiliin.

Tukkien perusvarustukseen sisältyvät palloventtiilien lisäksi: Jalat, kaksoisnipa ja päätytulppa. Päätykierteet ovat aina 1/2" SJTK-tukki on saatavissa myös lukittavilla palloventtiileillä.

Tukkia saa erilaisilla lähtömäärillä. Lähtöjen koko voi olla 1/4", 3/8" tai suurikapasiteettinen 1/2".

Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus 50-, 65-, 120- tai 140mm.

Tukkiin saadaan myös tarvittaessa lasermerkattu positionumerointi.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Lähtöjen määrä        | 16                             |
| Asennusjalat          | 140 mm                         |
| Väliaine              | Paineilma ja neutraalit kaasut |
| Liitännän sisääntulo  | G1/2"                          |
| Liitännän ulostulo    | G1/4                           |
| Rungon materiaali     | Anodisoitu alumiini            |
| Venttiilin materiaali | Niklattu messinki              |
| Max. työpaine         | 16 bar                         |
| Min. työpaine         | -0,99 bar                      |
| Max. käyttölämpötila  | 90 °C                          |
| Min. käyttölämpötila  | -20 °C                         |

